

串口>

云台>

曝光>

白平衡>

图像>

系统>

菜单

协议:	<AUTO>
地址:	<1>
地址固定:	<关>
波特率:	<9600>
速度等级:	<标准>
速度限制:	<关>
RS485:	<开>

串口

数字变倍:		<关>
聚焦模式:		<自动>
遥控速度:		<9>
安装方式:	云台	<拨码>
看守位:		<开>
预置位冻结:		<关>
PAN方向:		<正常>
TILT方向:		<正常>

遥控速度:	<9>
安装方式:	<拨码>
看守位:	<开>
预置位冻结:	<关>
PAN方向:	<正常>
TILT方向:	<正常>
翻转:	<关>
镜像:	<关>

云台

模式： <自动>

增益限制： <4>

曝光补偿： <8>

背光补偿： <关>

抗闪烁： <60Hz>

曝光

模式：

<自动跟踪>

白平衡

2D降噪: <开>

3D降噪: <1>

对比度: <8>

饱和度: <7>

锐度: <6>

Gamma: <8>

宽动态: <2>

去雾: <0>



语言： <简体中文>

视频格式： <720P50>

HDMI模式： <DVI>

色彩空间： <RGB>

程序版本： V042

ISP版本： V134-219

恢复默认设置>

系统



2023.11.22 15:32